



**devolo**

# dLAN pro 1200 DINrail

## Caractéristiques techniques

<b>Standards</b>	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X
<b>Protocoles</b>	CSMA/CA (via le réseau électrique), SNMP v1, v2c, v3
<b>Vitesse de transmission</b>	Ethernet 10/100/1000 (mbps) Powerline 200/500/600/1200 (mbps)
<b>Modulation • Transporteur</b>	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880
<b>Portée (en m)</b>	Powerline: 400
<b>Sécurité (Cryptage)</b>	128 Bit AES
<b>Témoins lumineux</b>	Power (on/off), Power (stand-by) PLC (Quality Indicator) ETH (link/activity)
<b>Boutons</b>	Pairing Reset Factory Default
<b>Port périphérique</b>	3 x Phase, N, PE 1 x Ethernet RJ45
<b>Consommation</b>	Maximum W/A: 4.5/0,020  Normale W/A: 3.3/0,014  Mode W/A: 0.7/0,003 veille
<b>Alimentation électrique</b>	internal 196-250 V AC 50 Hz
<b>Température (Stockage • Fonctionnement)</b>	-25°C to 70°C • 0°C to 55°C
<b>Dimensions (en mm, hors prise)</b>	90 x 73 x 66
<b>Conditions ambiantes</b>	10-90% Humidité de l'air (sans condensation)
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit), Windows 10.x Pro (32 Bit), Windows 10.x Pro (64 Bit) Ubuntu-Linux 14.04 (32 Bit), Ubuntu-Linux 14.04 (64 Bit) MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9, MAC OS X 10.10, MAC OS X 10.11
<b>Homologations</b>	CE Class B (EU, CH, NO)
<b>Fonctionnalités additionnelles</b>	Bouton de cryptage activable/verrouillable, Mode d'économie d'énergie activable/verrouillable, Administration distante via AVpro manager Architecture Maître-esclave



**devolo**

# dLAN pro 1200 DINrail

## Informations commerciales

<b>Garantie (en ans)</b>	3
<b>Accessoires</b>	Guide d'installation en version imprimée câble Ethernet CD-ROM avec manuel et le logiciel

## Adaptateur individuel

### 9568 (FR)

**EAN:** 4250059695689  
**Poids:** 350 g  
**Dimensions:** 118 x 190 x 80 mm

Informations suppl. WEEE:

**Poids WEEE:** 230 g  
**Papier (point vert):** 80 g  
**Matière plastique (point vert):** 4 g  
**Divers (point vert):** 0.2 g