



devolo

dLAN® 1200+ WiFi ac

Caractéristiques techniques

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.11 a, b, g, n, ac (2.4 / 5 GHz concurrent) , IEEE 1905.1, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 1901 Auto MDI/X Wi-Fi Alliance HomePlug
Vitesse de transmission	Wi-Fi 867 (mbps, 2x2 MIMO/ 5 GHz), Wi-Fi 300 (mbps, 2x2 MIMO/ 2,4 GHz) Ethernet 10/100/1000 (mbps) Powerline 200/500/600/1200 (mbps)
Modulation • Transporteur	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880 Wi-Fi DSSS (IEEE 802.11b) • Wi-Fi OFDM (IEEE 802.11a, g, n, ac) • WiFi 32
Portée (en m)	Powerline: 400 Wi-Fi: 300
Sécurité (Cryptage)	WPA/WPA2 WPS PIN, WPS PBC MAC-Address Filter Wi-Fi Time Schedule 128 Bit AES
Témoins lumineux	dLAN (multi) WiFi
Boutons	Pairing Wi-Fi on/off Factory Default
Prise • Connecteur • Pays	Type J (SEV 1011) • Type J (SEV 1011) • (CH)
Puissance délivrée sur prise de courant intégrée	10 A
Port périphérique	2 x Ethernet RJ45 2x2 for 2,4 + 5 GHz concurrent / 4 x Antenna
Consommation	Maximum W/A: 10,4 / 0,1 Normale W/A: 8,1 / 0,1 Mode veille W/A: 2,2 / 0,1
Alimentation électrique	internal 196-250 V AC 50 Hz
Filtre atténuateur	2 - 68 MHz
Caractéristiques de filtrage	-22 db à -45 db
Température (Stockage • Fonctionnement)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C



devolo

Dimensions (en mm, hors prise)	152 x 76 x 40(withoutplug)
Conditions ambiantes	10-90% Humidité de l'air (sans condensation)
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
Homologations	CE Class B (EU, CH, NO)
Fonctionnalités additionnelles	Les interfaces peuvent être activés/désactivés, Page HTML de configuration, WiFi Move Technology

Informations commerciales

Garantie (en ans)	3
Accessoires	Guide d'installation en version imprimée câble Ethernet

Adaptateur individuel

9388 (CH)

EAN: 4250059693883
Poids: 510 g
Dimensions: 190 x 118 x 80 mm

Informations suppl. WEEE:

Poids WEEE: 354 g
Papier (point vert): 110 g
Matière plastique (point vert): 2 g
Divers (point vert): 0 g

Starter Kit

9395 (CH)

EAN: 4250059693951
Poids: 830 g
Dimensions: 190 x 231 x 92 mm

Informations suppl. WEEE:

Poids WEEE: 620 g
Papier (point vert): 185 g
Matière plastique (point vert): 4 g
Divers (point vert): 0.2 g

© 2018 devolo AG, Germany. Tous droits réservés.
Sous réserve de modification technique sans préavis.

Versión: fr_CH 30.04.2018

devolo AG . Charlottenburger Allee 67 . 52068 Aachen . Tel.: +49 (0) 241 182 79 0 . Fax.: +49 (0) 241 182 79 99 . www.devolo.com . info@devolo.com
Contact commercial:

devolo Schweiz GmbH . Davidstraße 9 . 9000 St. Gallen . Tel.: +41 (0) 71 2430 444 . Fax: +41 (0) 71 2430 445 . www.devolo.ch . info@devolo.ch



devolo

dLAN pro 1200 DINrail

Caractéristiques techniques

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X
Protocoles	SNMP v1, v2c, v3
Vitesse de transmission	Ethernet 10/100/1000 (mbps) Powerline 200/500/600/1200 (mbps)
Modulation • Transporteur	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880
Portée (en m)	Powerline: 400
Sécurité (Cryptage)	128 Bit AES
Témoins lumineux	Power (on/off), Power (stand-by) PLC (Quality Indicator) ETH (link/activity)
Boutons	Pairing Reset Factory Default
Port périphérique	3 x Phase, N, PE 1 x Ethernet RJ45
Consommation	Maximum W/A: 4.5/0,020 Normale W/A: 3.3/0,014 Mode veille W/A: 0.7/0,003
Alimentation électrique	internal 196-250 V AC 50 Hz
Température (Stockage • Fonctionnement)	-25°C to 70°C • 0°C to 55°C
Dimensions (en mm, hors prise)	90 x 73 x 66
Conditions ambiantes	10-90% Humidité de l'air (sans condensation)
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit), Windows 10.x Pro (32 Bit), Windows 10.x Pro (64 Bit) Ubuntu-Linux 14.04 (32 Bit), Ubuntu-Linux 14.04 (64 Bit) MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9, MAC OS X 10.10, MAC OS X 10.11
Homologations	CE Class B (EU, CH, NO)
Fonctionnalités additionnelles	Bouton de cryptage activable/verrouillable, Mode d'économie d'énergie activable/verrouillable, Administration distante via AVpro manager Architecture Maître-esclave



devolo

Informations commerciales

Garantie (en ans)	3
Accessoires	Guide d'installation en version imprimée câble Ethernet CD-ROM avec manuel et le logiciel

Adaptateur individuel

9568 (FR)

EAN: 4250059695689
Poids: 350 g
Dimensions: 118 x 190 x 80 mm

Informations suppl. WEEE:

Poids WEEE: 230 g
Papier (point vert): 80 g
Matière plastique (point vert): 4 g
Divers (point vert): 0.2 g

© 2018 devolo AG, Germany. Tous droits réservés.
Sous réserve de modification technique sans préavis.

Versión: fr_FR 30.04.2018

devolo AG . Charlottenburger Allee 67 . 52068 Aachen . Tel.: +49 (0) 241 182 79 0 . Fax.: +49 (0) 241 182 79 99 . www.devolo.com . info@devolo.com
Contact commercial:

devolo France SARL . 215 rue Jean Jacques Rousseau . 92130 Issy les Moulineaux . Tél.: +33 1 45 29 18 32 . Fax: +33 1 45 29 18 32 . www.devolo.fr . info@devolo.fr