



devolo Magic 1 LAN

Caractéristiques techniques

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az Auto MDI/X HomeGrid Forum (HGF)
Vitesse de transmission	Ethernet 10/100/1000 (mbps) (max. 330 mbps) Powerline 1200 (mbps)
Modulation • Transporteur	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Portée (en m)	Powerline: 400
Sécurité (Cryptage)	128 Bit AES
Témoins lumineux	PLC (multi)
Boutons	Pairing Factory Default
Prise • Connecteur • Pays	Type E (CEE 7/5) • Type E+F (CEE 7/7) • (FR,BE,PL,CZ,SK)
Puissance délivrée sur prise de courant intégrée	16 A
Port périphérique	1 x Ethernet RJ45
Consommation	Maximum W/A: 3,2W Normale W/A: 3,0W Mode veille W/A: 0,6W
Alimentation électrique	internal 196-250 V AC 50 Hz
Filtre atténuateur	2 - 80 MHz
Caractéristiques de filtrage	-22 db à -45 db
Température (Stockage • Fonctionnement)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C
Dimensions (en mm, hors prise)	130 x 66 x 42
Conditions ambiantes	10-90% Humidité de l'air (sans condensation)

Systèmes d'exploitation à partir de la version	Android 5.1 iOS 10 Windows 7 (32/64Bit) Ubuntu-Linux 16.04 (32/64 Bit) MAC OS X 10.9
Homologations	CE compliant
Fonctionnalités additionnelles	Mode d'économie d'énergie activable/verrouillable, Page HTML de configuration

Informations commerciales

Garantie (en ans)	3
Accessoires	Guide d'installation en version imprimée câble Ethernet

Adaptateur individuel

8291 (BE,PL,CZ,SK)

EAN: 4250059682917
Poids: 475 g
Dimensions: 190 x 118 x 92 mm

Instructions pour l'élimination:

WEEE: 265 g
Papier: 175 g
Matière plastique: 2 g
Divers: 0.2 g

Starter Kit

8299 (BE,PL,CZ,SK)

EAN: 4250059682993
Poids: 790 g
Dimensions: 188 x 231 x 92 mm

Instructions pour l'élimination:

WEEE: 530 g
Papier: 220 g
Matière plastique: 4 g
Divers: 0.4 g